



Soluções em automação

## Bematech – Miniimpressora Autenticadora Matricial MP-20 CI



A MP-20 CI emite comprovantes e recibos em até duas vias e autentica documentos através de sensor lateral.

### » Características

- Esta miniimpressora possui dimensões reduzidas e pode ser utilizada em qualquer operação que necessite de impressão de ticket, atuando com eficiência em videolocadoras, casas lotéricas, lanchonetes e até mesmo em bancos, onde é empregada na emissão de senhas para atendimento.

### » Especificações técnicas

|  |   |
|--|---|
| <b>Metodo de impressão</b>             | matricial   |
| <b>Número de colunas</b>               | 18, 24, 27, 36, 48 e 54   |
| <b>Direção de impressão</b>            | bidirecional  |
| <b>Velocidade de impressão</b>         | 2,4 lps   |
| <b>Tabela de caracteres</b>            | ASCII e ABICOMP   |
| <b>Velocidade de avanço do papel</b>   | 11 lps  |
| <b>Largura da linha</b>                | 63 mm   |
| <b>Modo de impressão</b>               | normal, itálico, expandido, comprimido, sublinhado, enfatizado, elite e gráfico |
| <b>Interface de comunicação</b>        | paralela padrão CEtronics e/ou serial padrão RS 232 C                           |
| <b>Buffer de entrada</b>               | 6 Kbytes  |
| <b>Protocolo de comunicação serial</b> | RTS/CTS e XON/XOFF  |
| <b>Alimentação</b>                     | tensão 95 ~240 VAC automática   |
| <b>Largura da bobina</b>               | 76 mm +/- 1 mm  |
| <b>Número de cópias</b>                | original mais duas vias   |

As informações contidas neste documento podem ser alteradas sem aviso prévio.



<http://www.hardstand.com.br>

Fone/Fax: (11) 6231-9021

## Soluções em automação

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Modelo da Fita tintada</b>      | IR-61 Citizen  |
| <b>MCBF da cabeça de impressão</b> | 80 milhões de caracteres                                       |
| <b>MCBF do mecanismo</b>           | 4 milhões de linhas  |
| <b>Opcionais</b>                   | autenticação, acionamento de gaveta e rebobinador (MP20 CI RB) |
| <b>Software</b>                    | DLL 16/32 bits para Windows                                    |

### » Dimensões

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Altura</b>       | 140 mm |
| <b>Largura</b>      | 156 mm |
| <b>Profundidade</b> | 272 mm |
| <b>Massa</b>        | 1,5 kg |

As informações contidas neste documento podem ser alteradas sem aviso prévio.