

Bematech – Impressoras Fiscal MP-25 FI**» Características**

- Relatório Gerencial sem leitura X: Viabiliza diversas operações, podendo substituir o “vinculado” quando este não puder ser usado.
- Operações de TEF: Impressão de segunda via, parcelamento e reimpressão.
- Possibilita o agrupamento de operações não fiscais (recebimentos).
- Funcionalidades extras no cupom fiscal: Acréscimos e descontos posterior ao lançamento do item; Cancelamento de acréscimos e descontos; Permite a colocação de RG e endereço do comprador.
- Autenticação: Agora não está mais restrita ao fechamento do cupom, podendo ser feita após o lançamento de um item, um cancelamento, um meio de pagamento, um subtotal, etc.
- Emissão de cupom adicional: Pode ser emitido ou não logo após a impressão do cupom fiscal. Ideal para uso em delivery, entrega de pacotes, cupom de espera.
- Novo protocolo de comunicação: Opcional, permite um retorno de erros mais preciso.
- Emulador de impressora: Software emulador, permite o desenvolvimento e teste de aplicativos sem a necessidade do desenvolvedor dispor de uma impressora.
- Download rápido do Software Básico e da Memória Fiscal: Através do Aplicativo WinMFD, é possível efetuar o “download” e a verificação do Software Básico e da Memória Fiscal da impressora de forma rápida e segura.

» Especificações técnicas

Metodo de impressão	matricial por impacto
Número de agulhas	9
Matriz de caracteres	5x7, 7x7 e 9x9

As informações contidas neste documento podem ser alteradas sem aviso prévio.



<http://www.hardstand.com.br>

Fone/Fax: (11) 6231-9021

Soluções em automação

Direção de impressão	bidirecional		
Velocidade de impressão	3,0 lps (máx. modo texto)		
Largura da linha	63 mm		
Número de colunas	48 cpl (18, 24, 27, 36, 48 e 54 para cupom não sujeito ao ICMS)		
Velocidade de avanço de papel	11 lps (máx. em avanço contínuo)		
Espaçamento entre linhas	4,23 mm		
Dimensões dos caracteres	altura: 2,10mm, largura: 1,20mm (a 48 cpl); 1,24mm (a 40 cpl)		
Conjunto de caracteres	Code Page 850		
Modos de impressão	modo	nº de caracteres (cpl)	densidade (cpp)
	elite	36	14
	normal	48	19
	condensado	54	22
	expandido	18, 24 e 27	7, 9 e 11
	itálico	Para todos os modos anteriores	
	ênfático		
Tipo de papel	bobina de papel acetinado em uma face, monolúcido ou translúcido		
Largura do papel	761 mm		
Espessura do papel (por via)	70 a 90 m		
Diâmetro da bobina	65 mm		
Número de vias	original mais duas cópias (três vias)		
Tipo da fita de impressão	cartucho de fibra de nylon		
Modelo da fita de impressão	Citizen DP-600/IR-61 (purple ou black)		
Tamanho do buffer	1k Bytes		
Comunicação	Serial RS-232: 9600 bps, 8 bits, sem paridade, 2 stop bits, protocolo		
Tensão	95 a 240 Vac Full Range (fonte interna)		
Frequência	50, 60 Hz		
Potência	13 W (em repouso), 35 W (em operação)		

As informações contidas neste documento podem ser alteradas sem aviso prévio.



<http://www.hardstand.com.br>

Fone/Fax: (11) 6231-9021

Soluções em automação

MCBF do mecanismo	4 milhões de linhas (excluído o cabeçote)
MCBF do cabeçote	80 milhões de caracteres
Características operacionais	indicação luminosa (leds) no painel: POWER, PAPER OUT e ON LINE; tecla para avanço manual de papel PAPER FEED - e seleção do modo local/remoto ON LINE; carga automática de papel; acionamento de gaveta; autenticação de documento; rebobinador
Temperatura	de operação: +5 a +35°C de armazenagem: -30 a +70°C
Umidade	de operação: 10 a 80% de armazenagem: 5 a 85%
Acessórios	1 cabo de alimentação AC externa 1,5m; 1 cabo de comunicação serial DB9M-DB9F; 1 manual do usuário; 1 rolo de bobina; 1 fita de impressão

» Dimensões

Altura	140 mm
Largura	156 mm
Profundidade	272 mm
Massa	1,5 kg

As informações contidas neste documento podem ser alteradas sem aviso prévio.