



← 1 / 1 →

X-Print (com e sem rebobinador)

Impressora de cupom matricial e autenticadora. Velocidade e qualidade de impressão na medida certa.

Ideal para comanda, impressora de copa e cozinha. Interface serial e paralela no mesmo equipamento proporcionam flexibilidade no uso. Compatível com todos os softwares de automação comercial. Mecanismo Samsung, sinônimo de durabilidade e confiança. Disponível nas versões com e sem rebobinador.

Especificações Técnicas

Velocidade de impressão:	3,2 LPS
Velocidade avanço de papel:	18 LPS
Tecnologia de impressão:	Impacto com matriz de pontos
Interface:	Serial RS232C / Paralela padrão Centronics
Buffer de recepção:	7 Kbytes
Impressão:	Bidirecional
Fonte:	95 – 250 VAC de 50Hz a 60Hz
Bobina:	Largura da bobina - 76 mm. Diâmetro da bobina - 65 mm Espessura - 0,07 à 0,09 mm Gramatura - 52 à 64 g/cm. Original + 2 vias
Fita:	Cartucho de fita de nylon, modelo Star SP 300

As informações contidas neste documento podem ser alteradas sem aviso prévio.



<http://www.hardstand.com.br>
Fone/Fax: (11) 6231-9021

Soluções em automação

Acionamento de gaveta:	Conector RJ11

As informações contidas neste documento podem ser alteradas sem aviso prévio.