



<http://www.hardstand.com.br>  
 Fone/Fax: (11) 6231-9021

Soluções em automação



← 1 / 1 →

## CCD BS300

Preços baixíssimos e alta performance para as leituras de contato. Lê códigos em até 80 mm de comprimento.

Com 100 scans por segundo, realiza leitura de códigos de até 8 cm de Largura. Através do software Eazy Config, o CCD permite a rápida configuração via download PC-Leitor onde o usuário pode salvar a configuração e replicá-la para vários leitores. Nas versões, RS232, Teclado Wedge e USB, possibilita diversas combinações e a migração de uma conexão para outra através da troca de cabos.

### Especificações Técnicas

<b>Resolução:</b>	01,25m
<b>Luminosidade:</b>	Solar 1000 Lux e ambiente 3000 Lux
<b>Interface:</b>	RS232 / Wand emulation / KB / USB / Cabo com 1.5M
<b>Processador:</b>	8051
<b>Frequência de Operação:</b>	29,49 MHz
<b>Alimentação:</b>	DC 5V 5%
<b>Largura da Janela:</b>	80 mm
<b>Velocidade:</b>	100 scans/seg
<b>Consumo:</b>	Ligado - 160mA Operação - 150mA Stand by - 70mA
<b>Sensor Óptico:</b>	CCD Linear 2.048 pixel
<b>Temperatura:</b>	Operação - 0°C a 40°C Armazenamento - -20°C a 60°C
<b>Peso com Cabo:</b>	215 gm

As informações contidas neste documento podem ser alteradas sem aviso prévio.



<http://www.hardstand.com.br>  
Fone/Fax: (11) 6231-9021

**Soluções em automação**

<b>Dimensões:</b>	L 80mm x A 66mm x P 174mm
<b>Tipos de Códigos:</b>	TODOS UPC / EAN / JAN / CODE 39 / CODE 39 FULL ASCII / CODE 128 / CODE 93 / INTERLEAVE 25 / DISCRETO 2 DE 5 / INDUSTRIAL 25 / MATRIX 25 / CHINA POSTAGE / CODABAR / NW7 / CODE 11 / MSI/PLESSEY / CODE32
<b>Profundidade de campo:</b>	De 0 a 2,5 cm
<b>Resistência a queda:</b>	1 metro

As informações contidas neste documento podem ser alteradas sem aviso prévio.