



EPSON FX-890

La impresora EPSON FX-890 es una impresora de alto rendimiento, gran durabilidad y facilidad de uso, requisitos críticos para la impresión diaria. Esta potente impresora de 9 agujas y carro angosto ofrece un promedio de tiempo antes de avería (MTBF) de 20,000 horas de encendido y una velocidad de hasta 680 cps.

Esta impresora ha sido diseñada para integrarse en prácticamente cualquier sistema, cuenta con opciones de conexión de puerto paralelo, USB y otras. También incluye el software Remote Configuration Manager™ de EPSON para instalación fácil y selección simple de ajustes a través de la mayoría de los sistemas compatibles con Windows®. Ideal para ambientes exigentes, esta robusta impresora es la sustituta perfecta para la EPSON FX-880/880+/980.

De alta velocidad y desempeño extraordinariamente confiable, la EPSON FX-890 imprime velozmente formularios con un espesor de hasta 7 hojas utilizando cuatro diferentes vías de alimentación de papel. El cartucho de la cinta es muy fácil de instalar, con una capacidad de 7,5 millones de caracteres, aumenta la productividad y asegura grandes ahorros por página, mientras que la duración de su cabezal de impresión, de 400 millones de caracteres, ofrece confiabilidad adicional.

Con un panel de control recién diseñado que ofrece un modo de bloqueo y otras funciones intuitivas, este producto versátil es la solución ideal para ambientes de impresión exigentes. Y, como parte de una garantía completa de dos años, está respaldado por el sobresaliente soporte técnico del líder mundial en impresión de impacto.

## Características Principales

### Impresión ultrarrápida de 9 agujas

- Imprime rápidamente formularios multicopias, informes, etiquetas y más, a una velocidad de hasta 680 cps

### Confiabilidad extraordinaria en ambientes de impresión exigentes

- Ofrece un promedio de tiempo antes de avería de 20,000 horas de encendido y una duración del cabezal de impresión de 400 millones de caracteres

### Fácil configuración y operación

- Con el panel de control recién diseñado o el software Remote Configuration Manager de EPSON, basado en Windows, la configuración de la impresora es muy fácil

### Fácil integración de sistemas

- Proporciona lenguajes de impresora residentes EPSON, IBM® y Microline para mayor compatibilidad
- Incluye conexiones estándar de puerto paralelo y USB, además de una ranura adicional para tarjetas de interfaz opcionales

### Fácil de instalar cartucho de cinta de 7,5 millones de caracteres

- Garantiza un menor costo por página y reduce la necesidad de intervención por parte del operador

### Capacidades avanzadas de manejo del papel

- Proporciona cuatro prácticas vías de alimentación de papel para acomodar hojas de papel cortadas y formularios continuos de hasta 7 hojas de espesor

Fácil Integración, Máxima Productividad, y Alta Velocidad



EPSON FX-890

EPSON®

IMPRESORA DE IMPACTO

FX-890

**Método de impresión**

Matriz de puntos de impacto, 9 agujas

**Dirección de impresión**

Búsqueda de lógica bidireccional para impresión de texto y gráficos. Se puede seleccionar impresión de texto unidireccional y gráficos con los comandos de software

**Velocidad de impresión\***

Borrador ultravelocidad	680 cps (12 cpi)
	566 cps (10 cpi)
Borrador alta velocidad	559 cps (10 cpi)
Borrador	419 cps (10 cpi)
Calidad carta	104 cps (10 cpi)

(Nota: Cuando la cubierta de seguridad de la impresora está completamente cerrada puede lograrse la velocidad de impresión normal)

**Juegos de caracteres**13 tablas de caracteres  
13 juegos de caracteres internacionales**Fuentes de mapas de bits residentes**

Borrador ultravelocidad	10, 12 cpi
Borrador alta velocidad	10, 12, 15, 17, 20 cpi
Borrador	10, 12, 15, 17, 20 cpi
NLQ (Roman, Sans serif)	10, 12, 15, 17, 20 cpi, proporcional

**Ancho de las columnas**

10 cpi	80
12 cpi	96
15 cpi	120
17 cpi	137
20 cpi	160

**Fuentes de códigos de barras**

EAN-13, EAN-8, Interfoliado 2 de 5, UPC-A, UPC-E, Código 39, Código 128, POSTNET, Codabar (NW-7), Industrial 2 de 5, Matriz 2 de 5

**Formateado**1/6 de pulg. o programable en incrementos de 1/432 pulg.  
Separación de las líneas: ajuste prefijado de 6 líneas por pulgada (opción de 8 lpi disponible en el modo Okidata de EPSON FX-890 solamente)**Mecanismo de alimentación del papel**

Método de alimentación	Alimentación por fricción (delantera, posterior) Tractor empuje (delantera, posterior) Tractor arrastre (delantera, inferior, posterior) Tractor arrastre y empuje** (delantera, posterior) Alimentador de hojas cortadas (opcional) Soporte de rollos de papel (opcional)
------------------------	---

**Velocidad de alimentación del papel**62 milisegundos por 1/6 pulg.  
Alimentación continua de 5 pulg. por segundo**Alimentación del papel**

Inserción manual	Entrada delantera o posterior, salida superior
Alimentador de hojas cortadas	Entrada superior, salida superior
Tractor	Entrada delantera, posterior o inferior, salida superior
Tractor empuje arrastre	Entrada delantera o posterior, salida superior

**Buffer de entrada**

128 KB

**Drivers de software**

Windows 95, 98, 2000, Me, XP y NT 4.0

**Interfaz**Paralela bidireccional (Modo Nibble IEEE 1284 soportado)  
USB 1.1 Ranura tipo B para tarjetas de interfaz opcionales**Lenguaje de la impresora**

EPSON ESC/P®, IBM PPDs, Okidata Microlines (EPSON FX-890, Solo modo Okidata)

**Manejo del papel**Formularios: continuos de múltiples hojas, original más 6 copias,  
1 + 6 copias con tractor de arrastre, espesor máximo 0,018 pulg.**Ancho**

Hojas individuales	99 a 257 mm (3,9" a 10,1")
Continuo	102 a 254 mm (4,0" a 10,0")
Alimentador de hojas cortadas	183 a 216 mm (7,2" a 8,5")

**Largo**

Hojas individuales	99 a 363 mm (3,9" a 14,3")
Continuo	102 a 559 mm (4,0" a 22,0")
Alimentador de hojas cortadas	257 a 356 mm (10,1" a 14,0")

**Sobres No. 6**

Sobres No. 6	65 x 91 mm (6,5" x 3,6")
Sobres No. 10	241 x 104 mm (9,5" x 4,1")
Etiquetas	63 x 24 mm (mínimo) (2,5" x 0,94")
Rollos de papel ancho de	8,5 pulg. (216 mm)

**Nivel de ruido**

55 dBA (patrón ISO 7779)

**Requisitos eléctricos**

Voltaje nominal	120V UPS 120/240V
Voltajes de entrada	103,5 a 132V 90 a 132/198 a 264V
Frecuencias nominales	50 a 60 Hz 50 a 60 Hz
Frecuencias de entrada	49,5 a 60,5 Hz 49,5 A 60,5 Hz

**Dimensiones físicas**

Altura	168 mm (6,6 pulg.)
Ancho	414 mm (16,3 pulg.)
Profundidad	351 mm (13,8 pulg.)
Peso	7,6 kg (16,8 libras)

**Funciones del panel de control**

Fuente, paso, pausa, rasgado, selección de bandeja, alimentación de líneas, alimentación de formularios, carga, expulsión, micro ajuste, ajuste de parte superior de formulario, bloqueo de panel, reajuste, menú, selección de ajustes prefijados

**Confiabilidad**

Volumen total de impresión	52 millones de líneas (excepto cabezal de impresión)
MTBF	20,000 horas encend. (ciclo de trabajo del 25%)
Duración cabezal de impresión	400 millones de caracteres a 14 puntos/carácter
Duración de la cinta	7,5 millones de caracteres a 14 puntos/carácter

**Información para hacer un pedido**

Código del producto	Descripción
C11C524001	Impresora de impacto EPSON FX-890 (120V)
C11C524011	Impresora de impacto EPSON FX-890 (UPS)
S015329	Cartucho de cinta
C800201	Unidad adicional de tracción de empuje/arrastre
C806371	Alimentador de hojas cortadas con una sola bandeja
C806381	Alimentador de hojas cortadas de alta capacidad
8310 Roll	Soporte de rollos de papel
C823051	Placa de interfaz en serie
C823071	Placa de interfaz en serie de 32 KB
C823121	Interfaz LocalTalk
C823141	Placa de interfaz coaxial
C823151	Placa de interfaz Twinax
C823452	Placa de interfaz paralela bidireccional
C12C823912	Servidor de impresión Ethernet EpsonNet Multiprotocolo 10/100 Base-TX

\* El avanzado diseño del cabezal de impresión proporciona una velocidad incomparable, permitiendo que la impresora EPSON FX-890 aumente al máximo su rendimiento al imprimir siempre a la máxima velocidad. Las pruebas estandarizadas de rendimiento ISO 10561 ilustran la forma en que la tecnología superior de EPSON da como resultado una impresión más rápida y mayor volumen de impresión con el tiempo. Prueba conducida por Seiko Epson Corporation.

\*\* Se requiere unidad de tracción adicional.

**EPSON®**

IMAGEN SIN LÍMITES

[www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com)**EPSON ARGENTINA, S.A.**(5411) 4322 6898 /  
4322 7487 / 4394 6774**EPSON CHILE, S.A.**

(562) 200 3400

**EPSON COLOMBIA**(571) 523 5000 o  
(573) 240 1245 / 1246 / 1249**EPSON COSTA RICA**

(506) 210 9555

**EPSON MÉXICO, S.A.**

(5255) 5328 4000

**EPSON PERÚ**

(511) 224 2336

**EPSON VENEZUELA**

(58212) 240 1111

