

**Bematech – Impressoras Fiscal Térmica MP-2000 TH FI**

Com mecanismo térmico, design arrojado e dimensões compactas, a MP-2000 TH FI apresenta alta velocidade de impressão. Possui memória de fita-detelhe, que dispensa a armazenagem da 2ª via dos cupons fiscais.

**» Características**

- Ideal para todo tipo de pequeno e médio varejo que exija agilidade, rapidez e facilidade na emissão de cupom fiscal. Atende o convênio ICMS 85/01 e seus adendos.

**» Especificações técnicas**

<b>Metodo de impressão</b>	linhas de pontos térmicos
<b>Largura de impressão</b>	72 mm/576 pontos
<b>Resolução</b>	8 pontos/mm (horizontal e vertical)
<b>Velocidade de impressão</b>	62,5 mm/s (Max.)
<b>Número de colunas</b>	24, 32, 48, 64
<b>Dimensões dos caracteres</b>	1,25 mm x 3,00 mm (48 colunas) / 0,88 mm x 2,13 mm (64 colunas)
<b>Impressão de código de barras</b>	EAN-13, EAN-8, PDF47, CODABAR ,CODE 128, CODE 39, CODE 93, UPC-A, UPC-E, ITF, ISBM, MSI, PLESSEY
<b>Altura da linha</b>	3 mm (simples) 6 mm (dupla)
<b>Espaçamento entre linhas</b>	1,25 mm (programável)
<b>Tabelas de caracteres</b>	CODEPAGE 850
<b>Método de avanço do papel</b>	fricção
<b>Velocidade de avanço do papel</b>	11 lps
<b>Passo do avanço do papel</b>	1,25 mm

As informações contidas neste documento podem ser alteradas sem aviso prévio.



<http://www.hardstand.com.br>

Fone/Fax: (11) 6231-9021

## Soluções em automação

<b>Interfaces de comunicação</b>	serial (RS 232 C)
<b>Buffer de recepção</b>	1 Kb
<b>Alimentação de entrada</b>	Dc 24 +- 10%
<b>Consumo</b>	standby – 15 W
<b>Temperatura de operação</b>	0° C ~ 45° C
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20° C ~ 60° C
<b>Vida útil da cabeça de impressão</b>	50 milhões de pulsos ou 30 km à temperatura e umidade normal para o papel especificado
<b>Acionamento de gaveta</b>	1 saída
<b>Papel recomendado</b>	KHP756 termoscript, fabricado pela VCP, Alfa 500 2.3 Aptleton Papers ou equivalente
<b>Tipo do papel</b>	térmico
<b>Largura do papel</b>	79 a 80 mm
<b>Espessura do papel</b>	65 +- 5 um
<b>Diâmetro do rolo</b>	65 mm
<b>Superfície térmica do papel</b>	externa do rolo
<b>Opcionais</b>	guilhotina de corte total
<b>Retenção de dados</b>	com memória de fita-detache
<b>Cabo serial</b>	incluso

### » Dimensões

<b>Altura</b>	132 mm
<b>Largura</b>	152 mm
<b>Profundidade</b>	196 mm
<b>Massa</b>	1,4 kg

As informações contidas neste documento podem ser alteradas sem aviso prévio.