

Impressora Matricial Epson LX-300+II

A impressora matricial mais vendida e confiável do mercado, a LX-300+, oferece agora conectividade USB, além da serial e paralela, em sua nova versão LX-300+II.

É versátil e fácil de operar, ideal para ambientes de trabalho exigentes, graças à sua poderosa tecnologia de 9 agulhas Epson, líder mundial em vendas de impressoras matriciais.

- Tecnologia Epson de 9 agulhas poderosa e confiável
- Alta velocidade de até 337 caracteres por segundo (12 cpp)
- Imprime formulários de múltiplas vias (1 original + 4 cópias)
- Tamanho compacto, ideal para espaços reduzidos

Principais Benefícios

Interfaces integradas: Serial, Paralela e USB
Placa de Rede EpsonNet 10/100 Base-TX externa (opcional).

Imprime qualquer tipo de documento em alta velocidade
Imprime 337 cps em 12 cpp, em modo rascunho, alta velocidade.

Confiabilidade lendária da Epson, todos os dias
Tem um índice MTBF de 6.000 horas ligada e uma cabeça de impressão com a mais alta durabilidade em sua categoria, 400 milhões de caracteres.

Capacidade de impressão de formulários em 5 vias
Maneja facilmente formulários de múltiplas vias, como formulários de envio/embarque, impressão de cheques, etiquetas, notas fiscais, boletos, entre outros.

Tamanho compacto
Trabalha de maneira eficaz em ambientes com espaço reduzido.

Tecnologia poderosa de 9 agulhas
Imprime textos em alta definição para uma leitura clara e nítida.

Serviço e suporte que não poderiam ser melhores
Inclui um ano de garantia limitada, apoiada pelo suporte técnico Epson.



Maior
conectividade



Protege o seu
investimento



Epson, líder mundial
em impressoras
matriciais



Ficha Técnica

Impressora Matricial LX-300+II



- | | |
|-------------------------|--|
| • Nome do produto: | Impressora Matricial Epson LX-300+II |
| • Voltagem: | 120V |
| • Dimensões do produto: | 15,9 (alt.) x 36,6 (larg.) x 27,5 (comp.) cm |
| • Peso sem caixa: | 4,4 Kg |
- Principais features:
 - Impressão monocromática de 9 agulhas
 - Imprime a 300 cps no modo de rascunho de alta velocidade (10 cpp)
 - Imprime formulários de até 5 vias (original + 4)
 - Durabilidade da fita preta de 3 milhões de caracteres
 - Única com 3 interfaces (USB 1.1, Serial RS 232C e Paralela), originais de fábrica
 - Demais features:
 - Linguagem das impressoras: ESC/P e IBM 2380 Plus
 - Suporta Epson Net 10/100 Base Tx externa (opcional)
 - Nível de ruído de 49 dB(a)
 - Durabilidade da cabeça de impressão de 400 milhões de caracteres
 - Maior economia na compra da fita 8750 Dual Pack (caixa com 2 unidades)
 - Trabalha com formulários contínuos de pequenas larguras sem a necessidade de tracionador opcional

Especificações da impressora Epson LX-300+II

Método de impressão

Matriz de pontos, 9 agulhas

Direção de impressão

Bidirecional com busca lógica para texto e gráficos

Velocidade de impressão

HSD (Rascunho em alta velocidade)	337 cps (12 cpp)/300 cps (10 cpp)
Draft (Rascunho)	225 cps (10 cpp)
NLQ (Quase qualidade carta)	56 cps (10 cpp)

Conjunto de caracteres

13 versões padrão, 13 conjuntos de caracteres internacionais, 38 versões NSLP

Fontes residentes (cpp)

Epson Rascunho	10, 12, 15, proporcional
Epson Roman	10, 12, 15, proporcional
Epson Sans Serif	10, 12, 15, proporcional
Epson OCR-B	10
Fontes para códigos de barras	EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 de 5, UPC-A, UPC-E, Code-39, Code-128, POSTNET, Code Bar (NW-7)

Colunas imprimíveis

80 colunas (10 cpp)

Formato

Espaço entre linhas 1/6" ou programável (mín. 1/216")

Velocidade de alimentação do papel

88 milissegundos por 1/6"
3"/segundo de alimentação contínua

Acesso do papel

Inserção manual	Entrada superior, saída superior
Alimentador de folhas soltas	Entrada superior, saída superior
Tracionador de empurrar	Entrada traseira, saída superior
Tracionador de puxar	Entrada traseira ou inferior, saída superior

Métodos de alimentação do papel

Alimentação por fricção (entrada superior do papel)
Alimentação por tracionador de empurrar (entrada traseira do papel)
Alimentação por tracionador de empurrar e puxar (entrada traseira) - opcional
Alimentação por tracionador de puxar (entrada traseira ou entrada inferior do papel)

Buffer de entrada

64KB

Compatibilidade*

Windows 98, 2000, XP, Me e NT 4.0

Interfaces padrão

Bidirecional IEEE 1284 Paralelo
USB 1.1, RS-232C Série

Linguagens da impressora

ESC/P®, Emulação IBM 2380 Plus

Manejo do papel

Cópias	1 original + 4 cópias
Folhas Soltas	
Largura	100 a 257 mm (3,9" a 10,1")
Comprimento	100 a 364 mm (3,9" a 14,3")
Espessura máxima	Folhas individuais 0,0055"
Espessura máxima	Formatos múltiplos 0,015"
Papel Contínuo	
Largura	101,6 a 254 mm (4" a 10")
Comprimento	22", máximo de uma página
Espessura máxima	0,39 mm (0,015")
Envelopes	
Núm. 6, Núm. 10	
Espessura máxima	0,0205"

Manejo do papel (cont.)

Etiquetas	
Largura	101,6 a 254 mm (4" a 10")
Comprimento	101,6 a 558 mm (4" a 22")
Espessura máxima da folha	0,0075"
Papel em rolo	
Largura	215,9 mm (8,5")
Espessura máxima	0,0035"

Nível de ruído

49 dB(A)

Requisitos elétricos

120V AC ±10%; 49,5 a 60,5 Hz

Dimensões físicas

Altura	15,9 cm (6,26")
Largura	36,6 cm (14,42")
Profundidade	27,5 cm (10,84")
Peso	4,4 kg (9,7 lb)

Confiabilidade

Volume total de impressão	12 milhões de linhas (exceto para a cabeça de impressão)
MTBF	6.000 POH @ 25% de carga
Duração da cabeça de impressão	400 milhões de impactos/agulha (preto)
	100 milhões de impactos/agulha (colorido)
Duração da fita de impressão	3 milhões de caracteres (Rascunho, 10 cpi, 14 pontos/caractere)

Informação para fazer um pedido

Código do Produto	Descrição
BRC640021	Impressora matricial Epson LX-300+II (120V)
8750	Cartucho de fita de impressão preta (Dual Pack)
S015073	Cartucho de fita de impressão colorida
C806371	Alimentação de folha solta
C800301	Unidade de trator de tração de puxar
C12C811141	Suporte de papel em rolo



Imprime 30% mais.
Comprovado pelo IPEI/FEI.



* Drivers de software adicionais disponíveis em seu sistema operacional Windows ou em www.epson.com.br

Epson do Brasil (11) 4196 6350 www.epson.com.br

Estas especificações e termos estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. Epson e Epson ESC/P são marcas registradas, e Exceed Your Vision é uma marca comercial de Seiko Epson Corporation. Os demais nomes de produtos e marcas são de propriedades de suas respectivas empresas. A Epson nega todo e qualquer direito sobre estas marcas. © 2008 Epson America, Inc. CPD-LS100379 09/08

EPSON
EXCEED YOUR VISION